



Vari/Speciali



Aria/Fumi

## A-FLEX AUTO HD

### Proprietà

- tubo per aspirazione di gas di scarico dalle marmitte degli autoveicoli
- adatto per impieghi a terra
- struttura antischiacciamento
- aspetto: esterno grecato con impronta a tela, interno corrugato
- colore: nero
- fornito in pezzature di impiego con manicotti alle estremità
- raccordatura mediante fascette, collari o altri sistemi imposti dai costruttori di impianti

### Applicazioni

- aspirazione di gas di scarico dalle marmitte degli autoveicoli

### Struttura

- sottostrato: gomma sintetica resistente al calore
- armatura: rinforzi tessili sintetici, ad alta resistenza.
- rivestimento: gomma sintetica resistente all'abrasione e al calore



**Codice - 9AA8T53....**

**Sottostrato - EPDM**

**Temperatura esercizio - -40 ÷ +120 / punte +150 °C**

**Pressione - 0,50 bar**

**Depressione - 2,04 ÷ 2,55 mtH2O**

**Diametro min/max - 76 ÷ 102 mm**

**Caratteristiche principali - Antischiacciamento, Retinato**

Ø interno	spessore parete	Ø esterno	pressione d'esercizio	depressione	raggio di curvatura	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m
76	5,0	81	0,50	2,55	240	2,55	20
102	5,0	107	0,50	2,04	350	3,20	20

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - ott\_17 rbd