



Aria/Fumi



Vari/Speciali

## A-FLEX PP

### Proprietà

- tubo corrugato in polipropilene
- corrugazioni ortogonali all'asse longitudinale
- ottima flessibilità anche alle basse temperature
- resiste agli acidi, ai solventi e agli oli minerali
- colore standard: nero
- disponibile a richiesta in altri colori
- autoestinguenza: norma UL 94 - Classe V2

### Applicazioni

- aspirazione di polveri e trucioli
- condutture di aria calda e fredda

### Struttura

- tubo corrugato in polipropilene
- profilo:
  - A - per i Ø dal 4,5 al 35 e per il Ø 140
  - B - per i Ø dal 40 al 120
  - B e C - per il Ø 50



**Codice - A8P12....**

**Sottostrato - PP**

**Temperatura esercizio - -20 ÷ +100 °C**

**Pressione - n.d.**

**Depressione - n.d.**

**Diametro min/max - 4,5 ÷ 140 mm**

**Caratteristiche principali - a richiesta colorato**

Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	raggio di curvatura	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	mm	mm	g/m	m
4,5	4,4	7,4	8	12	100
7	6,8	10,0	10	18	100
8,5	8,4	11,4	20	20	100
9	10,4	13,4	20	22	100
11	11,4	15,4	22	26	100
13	14,4	18,1	25	35	100
16	17,0	21,2	30	40	100
20	20,0	24,5	40	50	100
23	23,7	28,2	45	60	50
26	26,5	30,8	50	65	50
28	28,0	32,2	55	70	50
30	30,5	35,0	55	80	50

Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	raggio di curvatura	peso	lunghezza rotolo
mm	mm	mm	mm	g/m	m
35	35,0	40,5	60	95	50
40	40,5	47,5	65	105	50
50	50,5	57,8	80	150	50
60	61,0	68,0	100	200	50
70	70,0	78,0	120	250	50
80	80,0	89,5	130	290	25
90	90,0	99,5	140	350	25
100	100,0	110,5	145	380	25
120	120,0	129,5	180	460	25
140	140,0	155,0	200	600	25

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - ott\_17 rbd