



Prodotti abrasivi

## A-FLEX SAND10

### Proprietà

- tubo in gomma NR/SBR per mandata di materiali abrasivi
- disponibile, su richiesta, in versione antistatica

### Applicazioni

- mandata di sabbia o graniglia metallica, utilizzato in impianti di sabbatura e pallinatura

### Struttura

- sottostrato: gomma NR/SBR, nera, conduttiva, resistente all'abrasione
- armatura: tessuti sintetici e, su richiesta, cavetto di rame per la dissipazione elettrica
- rivestimento: nero, liscio, antistatico ad impressione tela in gomma NR/SBR, resistente all'abrasione all'invecchiamento e all'ozono



**Codice - B8G01....**

**Sottostrato - NR**

**Temperatura esercizio - -40 ÷ +70 °C**

**Pressione - 10 bar**

**Depressione - n.d.**

**Diametro min/max - 25 ÷ 102 mm**

**Caratteristiche principali - n.d.**

Ø interno	Ø esterno	spessore parete	pressione d'esercizio	pressione di scoppio	peso
mm	mm	mm	bar	bar	kg/m
25	38	6,50	10	30	0,770
32	46	7,00	10	30	1,030
38	54	8,00	10	30	1,350
51	70	9,50	10	30	2,160
64	83	9,75	10	30	2,770
76	101	12,50	10	30	4,210
100	125	12,50	10	30	7,140
102	136	17,00	10	30	7,430

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - nov\_17 rbd