



Prodotti abrasivi



Vari/Speciali

A-FLEX PARABENDATO

Proprietà

- tubo in gomma NR
- norme di riferimento: ISO 1307

Applicazioni

- rivestimento rulli
- scarico senza pressione di silos e tramogge di materiali abrasivi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc)

Struttura

- gomma NR, liscia, isolante, resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione, impronta tela
- carico di rottura: 150 kg/cm²
- allungamento a rottura: 500%



Codice - V8G01....

Sottostrato - NR

Temperatura esercizio - -40 ÷ +70 °C

Pressione - n.d.

Depressione - n.d.

Diametro min/max - 12 ÷ 500 mm

Caratteristiche principali - Antisciacciamento, Appiattibile

Ø interno	Ø esterno	lunghezza rotolo	peso
mm	mm	m	kg/m
12x20	4	40	0.221
14x24	5	40	0.328
15x25	5	40	0.345
15x35	10	40	0.864
20x30	5	40	0.432
20x40	10	40	1.036
25x35	5	40	0.518
30x40	5	40	0.604
30x50	10	40	1.382
35x45	5	40	0.691
40x50	5	40	0.777
40x54	7	40	1.136
45x55	5	40	0.863
50x60	5	40	0.950
60x70	5	40	1.122

Ø interno	Ø esterno	lunghezza rotolo	peso
mm	mm	m	kg/m
80x88	4	12	1,10
90x98	4	12	0,90
102x110	4	12	1,33
152x160	4	12	1,96
168x176	4	12	2,16
193x201	4	9	2,48
200x208	4	12	2,56
220x228	4	6	2,81
254x262	4	12	3,24
273x281	4	10	3,47
305x313	4	12	3,90
323x331	4	6	4,14
400x408	4	7	5,10
500x508	4	6	6,19

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - 09_21 rbd